ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου βάσει της 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Β' ΠΕΑ)

(Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2026

Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων

1. Η Πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Καταχωρείται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και γίνεται έλεγχος/ηλεκτρονική αποδοχή από τον Ωφελούμενο. Η ηλεκτρονική υποβολή ενέχει την θέση συνυπογραφής.
2. Στη στήλη «Κατηγορία Δαπάνης» καταγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός παρέμβασης από τον Πίνακα 4.2.1 του Οδηγού Εφαρμογής
3. Οι προμηθευτές, τα στοιχεία παραστατικών, οι υλοποιημένες παρεμβάσεις και οι αντίστοιχες ποσότητες και κόστη, συμπληρώνονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Συνημμένα: …….. παραστατικά δαπανών

Για τη συμπλήρωση του πίνακα του παρόντος εντύπου ο επιθεωρητής κάνει δεκτά μόνο τα παραστατικά δαπανών που αντιστοιχούν στις υλοποιημένων παρεμβάσεων.

Ενδεικτική Απεικόνιση καταχώρησης υλοποιημένων παρεμβάσεων
(τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα)

Α/Α	Προμηθευτής	Στοιχεία Παραστατικού	Κατηγορία Δαπάνης	Ποσότητα (m^2/τεμάχια)	Κόστος (άνευ ΦΠΑ)	ΦΠΑ
Σύνολο						

Α. Τα υλικά/συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων πληρούν τις προδιαγραφές του Προγράμματος και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.ΑΚ. (αφορά παρεμβάσεις που λαμβάνονται υπόψη στην ενεργειακή κατάταξη).
Β. Οι ποσότητες του πίνακα καταχώρησης υλοποιημένων παρεμβάσεων, ανταποκρίνονται πλήρως στο έργο που υλοποιήθηκε.
Γ. Το έργο που υλοποιήθηκε στο κτήριο / κτηριακή μονάδα:

- αφορά σε ριζική ανακαίνιση (έκδοση οικοδομικής άδειας με αριθμό: ……..)
- δεν αφορά σε ριζική ανακαίνιση

<u>Κατά περίπτωση και εφόσον υλοποιήθηκε η αντίστοιχη παρέμβαση, συμπληρώνονται:</u>
α. Ειδική αιτιολόγηση για την υποκατηγορία 1.Δ. «Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)» και εφόσον είναι επιτρεπτή η παρέμβαση, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος: Το συνολικό U κάθε κουφώματος που επιτυγχάνεται με το προτεινόμενο υλικό είναι μικρότερο από το απαιτούμενο βάσει ΚΕΝΑΚ.
β. Τα νέα συστήματα θέρμανσης ή τα συστήματα θέρμανσης που αντικατέστησαν προηγούμενα αντίστοιχα συστήματα στο(η) κτήριο / κτηριακή μονάδα:

- η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς του συστήματος είναι ……..kW (Pgen) και
- έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (ΝΑΙ / ΟΧΙ), - ή έχει προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
- έχουν συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύς …… kW

Ενδεικτική απεικόνιση στατιστικής καταγραφής στοιχείων παρεμβάσεων ΑΠΕ
Στοιχεία τεχνικών συστημάτων που χρησιμοποιούν πρωτογενή ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως ΑΠΕ

	Τύπος ΑΠΕ	**Στοιχεία**					
1	**Α/Θ**	**Εγκατάσταση**	**P (kw) Θ**	**SCOP**	**Kw ψ**	**SEER**	
	3.Β Σύστημα Α/Θ	ΝΑΙ/ΟΧΙ					
	3.Γ Σύστημα γεωθερμικής Α/Θ	ΝΑΙ/ΟΧΙ					
	3.Ε Α/Θ αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου	ΝΑΙ/ΟΧΙ					
2	**Α/Θ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ**						
	4.Δ Αντλία θερμότητας	ΝΑΙ/ΟΧΙ					
3	**Βιομάζα**						
	3.Δ Σύστημα λέβητα βιομάζας	ΝΑΙ/ΟΧΙ					
4	**Ηλιοθερμικό σύστημα**						
	4.Α Ηλιακό θερμοσ. Σύστημα ΖΝΧ	ΝΑΙ/ΟΧΙ					
	4.Β Ηλιοθ. Σύστημα ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας	ΝΑΙ/ΟΧΙ					
	4.Γ Ηλιοθ. Σύστημα ΖΝΧ και υποβ. θέρμανσης	ΝΑΙ/ΟΧΙ					

Υπόμνημα στατιστικής καταγραφής στοιχείων

-Για τον SCOP στις τοπικές ή ημικεντρικές μονάδες απ'ευθείας εκτόνωσης με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα συμπληρώνεται ο Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης της μονάδας SCOP στο μέσο κλίμα (χωρίς να ληφθεί υπόψη ο μειωτικός συντελεστής (χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής 0,93 στη θέρμανση), ήτοι θα είναι διαφορετικός από τα πεδία που συμπληρώνονται στο πρόγραμμα ΤΕΕΚΕΝΑΚ.

-Για αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό συμπληρώνεται όπως προβλέπεται στην περίπτωση Β της παρ. 5.1.2.2. «Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας» της ΤΟΤΕΕ, ήτοι θα είναι ίδιος με τα πεδία που συμπληρώνονται στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

-Για τον SEER στις τοπικές ή ημικεντρικές μονάδες απ' ευθείας εκτόνωσης με ψυχόμενο μέσο τον αέρα, συμπληρώνεται ως ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης της μονάδας SEER χωρίς να ληφθεί υπόψη ο μειωτικός συντελεστής (χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής 0,60 στην ψύξη), ήτοι θα είναι διαφορετικός από τα πεδία που συμπληρώνονται στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Στα λοιπά πεδία τα πεδία συμπληρώνονται σύμφωνα με το δελτίο προϊόντος τους.